

PRINZING RUNDMASKINER MOTORDRIVNA TYP RME



RME 23




RME 70/103

Standardutrustning :

Trevalsiga rundmaskiner med asymmetrisk valsplacering. Utsvängbar övervals, med härdad lagring i utfällbar sida. Samtliga kugghjul sitter på vänster sida, underlättar när färdigt rör ska dras av. Bakre valsen kan snedställas för konisk rundning. Snabbinställning av undervals med spak. Inställning av bakre valsen via ratt, avläsning på mekaniskt räkneverk. Maskiner i arbetslängd 1030 och längre har bomberade valsar. En-hastighets bromsmotor, manövrering fram/back med dubbel fotpedal. Elektrisk utrustning med säkerhetsanordning med nödstopp/nödstoppslina. Levereras som standard med golvstativ.

Extra utrustning :

Två-hastighets bromsmotor
Drivning på samtliga tre valsar
Spår i valsar
Härdade valsar
Slipade valsar
Sidoanslag för konisk rundning
Motordriven inställning av bakre valsen



BELANO MASKIN AB

PRINZING RUNDMASKINER RM

Tekniska data :

Storlek	RME 20/23	RME 20/33	RME 20/43
Arbetslängd mm	230	330	430
Plåttjocklek* mm	0,6	0,5	0,4
Valsdiameter mm	20	20	20
Arbets hastighet m/min	3,3	3,3	3,3
Motoreffekt kW	0,25	0,25	0,25
Vikt med stativ kg	80	85	90
Storlek L x B x H met.	0,6x0,6x1,3	0,7x0,3x1,3	0,8x0,6x1,3

Storlek	RME 30/33	RME 30/53	RME 42/53	RME 42/103
Arbetslängd mm	330	530	530	1030
Plåttjocklek* mm	1,0	0,6	1,0	0,6
Valsdiameter mm	30	30	42	42
Arbets hastighet m/min	3,3	3,3	3,8	3,8
Motoreffekt kW	0,37	0,37	0,55	0,55
Vikt med stativ kg	100	110	140	150
Storlek L x B x H met.	0,7x0,7x1,3	0,9x0,7x1,3	0,9x0,7x1,4	1,4x0,7x1,4

Storlek	RME 52/53	RME 52/103	RME 52/128
Arbetslängd mm	530	1030	1280
Plåttjocklek* mm	1,5	1,1	0,9
Valsdiameter mm	52	52	52
Arbets hastighet m/min	4,7	4,7	4,7
Motoreffekt kW	0,55	0,55	0,55
Vikt med stativ kg	170	220	250
Storlek L x B x H met.	0,9x0,8x1,4	1,4x0,8x1,4	1,7x0,8x1,4

Storlek	RME 60/103	RME 60/128	RME 60/153
Arbetslängd mm	1030	1280	1530
Plåttjocklek* mm	1,5	1,2	0,8
Valsdiameter mm	60	60	60
Arbets hastighet m/min	4	4	4
Motoreffekt kW	0,75	0,75	0,75
Vikt med stativ kg	310	340	370
Storlek L x B x H met.	1,4x0,8x1,5	1,7x0,8x1,5	1,9x0,8x1,5

* Plåttjocklek är baserat på material med hållfasthet 400N/mm² och sträckgräns 250 N/mm²

Maskinerna tillverkas även i storlekar med vals diameter 70-120 mm i arbetslängderna 1030-2030 mm.

Maskinerna finns även i handdrivet utförande = RM

BELANO MASKIN AB