


Motordriven rundmaskin 4217



Med snäckväxelmotor. Valsarna är asymmetriskt placerade och samtliga är bomberade för att ge likformiga rundningar. Övervalsens är utsvängbar för lätt borttagning av färdigrundade rör. Ansättning av bakre vals sker med spak. Undre valsens med ratt. Undre och bakre valsarna är försedda med fyra olika spår för rundning av arbetsstycken med trådinläggning. Bakre valsens kan även snedställas för konbockning. Som extra utrustning kan maskinen fås med riktspår i övervalsens. Levereras komplett med bromsmotor 230/400 volt 3-fas 50 Hz , nödstoppsknapp, nödstopp med wire, underställ samt fotmanövrerad fram- och backkomkopplare med manöverspanning 24 V. Arbetshastighet 5.5 m/min. El-utrustning enligt kapslingsklass IP 54. Andra arbetslängder än i tabellen offereras på begäran.

Storlek		6/20	10/15	12/12	15/08
Arbetslängd	mm	675	1010	1260	1540
För max. plåttjocklek (400 N/mm ²)	mm	2	1.5	1.25	0,8
Över- och undervalsens diam.	mm	60	60	60	60
Bakre valsens diameter	mm	65	65	65	65
Motoreffekt	W	0.5	0.5	0.5	0,5
Vikt c:a	kg	180	215	255	300

BELANO MASKIN AB
VERKTYG & MASKINER