

Rundmaskiner 4226

Handdriven / Motordriven



Fällbar gavel

Enkla, stabila maskiner med tre stycken symmetriskt placerade valsar som samtliga är bomberade. Undervalarna är fast lagrade och övervalsen är ställbar med två skruvspindlar. Ena gaveln är fällbar så att färdigrundade ämnen kan dras av övervalsen. Maskinen levereras handdriven eller motordriven.

Motordriven maskin levereras med bromsmotor 400V 3fas, fotpedal för körning fram/back, nödstoppknapp och nödstopp med wire.

Handdrivna maskiner finns i storlekar med valsdiameter 90-110 mm, arbetslängd max 2020 mm. Motordrivna med valsdiameter 90-130 mm, max arbetslängd 2520 mm.

BELANO MASKIN AB

Rundmaskiner 4226

Hand- / Motordrivna

Storlek	10/35	10/50	10/60	10/70	10/80	12/30	12/40
Arbetslängd mm	1020	1020	1020	1020	1020	1270	1270
Plåttjocklek* mm	3,5	5,0	6,0	7,0	8,0	3,0	4,0
Valsdiameter mm	90	100	110	120	130	90	100
Motoreffekt kW	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1
Vikt kg	310/295	430/410	480/460	670	725	345/330	470/450

Storlek	12/50	12/60	12/70	15/25	15/35	15/40	15/50
Arbetslängd mm	1270	1270	1290	1525	1525	1525	1525
Plåttjocklek* mm	5,0	6,0	7,0	2,5	3,5	4,0	5,0
Valsdiameter mm	110	120	130	90	100	110	120
Motoreffekt kW	1,1	1,5	1,5	0,75	1,1	1,1	1,1
Vikt kg	530/510	730	795	380/355	510/490	580/560	790

Storlek	15/60	17/15	17/25	17/30	17/40	17/50	20/10
Arbetslängd mm	1525	1770	1770	1770	1770	1770	2020
Plåttjocklek* mm	6,0	1,5	2,5	3,0	4,0	5,0	1,0
Valsdiameter mm	130	90	100	110	120	130	90
Motoreffekt kW	1,5	0,75	1,1	1,1	1,5	1,5	0,75
Vikt kg	865	415/400	550/530	630/610	850	835	450/435


Storlek	20/15	20/20	20/30	20/40	25/10	25/15	25/20
Arbetslängd mm	2020	2020	2020	2020	2520	2520	2520
Plåttjocklek* mm	1,5	2,0	3,0	4,0	1,0	1,5	2,0
Valsdiameter mm	100	110	120	130	110	120	130
Motoreffekt kW	1,1	1,1	1,5	1,5	1,1	1,5	1,5
Vikt kg	590/570	680/660	910	1005	780	1030	1145

* Plåttjocklek är baserat på material med hållfasthet 400N/mm²

Konbockningsutrustning



Härdade och slipade valsar



Extra utrustning :

BELANO MASKIN AB