

PRINZING RUNDMASKINER RM

RM 20 – RM 60



RM 30



RM 52

BELANO MASKIN AB

PRINZING RUNDMASKINER RM

Standardutrustning :

Trevalsiga rundmaskiner med asymmetrisk valsplacering.

Utsvängbar övervals, med härdad lagring i utfällbar sida.

Samtliga kugghjul sitter på vänster sida vilket underlättar när rundat ämne ska tas bort.

Bakre valsen kan snedställas för konisk rundning.

Snabbinställning av undervalv med spak.

Inställning av bakre valsen via ratt, avläsning på räkneverk,



Extra utrustning :

Kugghjulsutväxling (ingår fr.o.m RM 42)

Golvstativ (ingår på RM 60)

Spår i valsar (för falser o tråd)

Härdade valsar

Sidoanslag för konisk rundning



Tekniska data :

Storlek	RM 20/23	RM 20/33	RM 30/33	RM 30/53
Arbetslängd mm	230	330	330	530
Plåttjocklek* mm	0,6	0,5	1,0	0,6
Valsdiameter mm	20	20	30	30
Vikt, med/utan stativ kg	18/38	20/40	30/40	32/52
Storlek L x B x H met.	0,4x0,3x0,3	0,5x0,3x0,3	0,5x0,3x0,3	0,7x0,3x0,3

Storlek	RM 42/53	RM 42/103	RM 52/53	RM 52/103
Arbetslängd mm	530	1030	530	1030
Plåttjocklek* mm	1,0	0,6	1,5	1,1
Valsdiameter mm	42	42	52	52
Vikt, med/utan stativ kg	62/84	78/103	80/102	130/150
Storlek L x B x H met.	0,7x0,4x0,4	1,2x0,4x0,4	0,8x0,4x0,4	1,3x0,4x0,4

Storlek	RM 52/128	RM 60/103	RM 60/128	RM 60/153
Arbetslängd mm	1280	1030	1280	1530
Plåttjocklek* mm	0,9	1,5	1,2	0,8
Valsdiameter mm	52	60	60	60
Vikt, med/utan stativ kg	140/168	230	260	290
Storlek L x B x H met	1,5x0,4x0,4	1,3x0,5x1,5	1,6x0,5x1,5	0,7x0,3x0,3

* Plåttjocklek är baserat på material med hållfasthet 400N/mm² och sträckgräns 250 N/mm²

Maskinerna tillverkas även i större storlekar med valsdiameter 70-100 mm i arbetslängderna 1030-2030 mm.

Finns även i motordrivet utförande = RME

BELANO MASKIN AB

Box 662, 441 18 Alingsås Besök : Borgens gata 6 tfn 0322-15940 fax 0322-634844

www.belano.se