















# BELANO RINGBOCKNINGSMASKIN XZP 35



| PROFIL   | MIN. R |
|--|--------|
|  40 x 8        | 500    |
|  50 x 12       | 200    |
|  20            | 300    |
|  22            | 300    |
|  35 x 4        | 500    |
|  35 x 4        | 600    |
|  35 x 35 x 4   | 300    |
|  35 x 35 x 4  | 350    |
|  50 x 25 x 5 | 350    |
|  50 x 25 x 5 | 400    |
|  1"          | 500    |
|  60 x 2      | 500    |
|  30 x 30 x 2 | 700    |
|  40 x 20 x 2 | 800    |

**BELANO** MASKIN AB  
VERKTYG & MASKINER

# BELANO RINGBOCKNINGSMASKIN XZP 35

## ANVÄNDNING

Maskinen är avsedd för kallböckning av stångmaterial, rör och profiler. Den kan även användas till spiralböckning.

## BESKRIVNING

Ringböckningsmaskinen består av ett huvud med två undre valsar lagrade i rullager. Dessa båda valsar drives av en snäckväxelmotor. Den tredje, övre valsen är lagrad på motsvarande sätt. Denna inställes med hjälp av spindel. Maskinkroppen är tillverkad av stål. maskinhuvudet är försett med plastkåpa. För spiralböckning finns två ställbara sidotrycksrullar som hjälp.

Maskinen är monterad på ett kraftigt plåtstativ där maskinhuvudet kan ställas in antingen horisontellt eller vertikalt, vilket ökar maskinens användningsmöjligheter.

Maskinstativet, på vilket manöverpanelen sitter, har flera fack för rullar, verktyg etc. Maskinen levereras med flyttbar fotpedal.

På grund av det breda sortiment av förekommande profiler levereras maskinen med formrullar anpassade till beställarens önskemål och specifikation.

## Tekniska data

|  |       |                |      |
|--|-------|----------------|------|
| Centrumavstånd mellan undre axlar      | mm    | 265            |      |
| Axeldiametrar                          | mm    | 35             |      |
| Övre valsens inställning               | mm    | 100            |      |
| Undervalarnas hastighet                | rpm   | 6 ( 10 )       |      |
| Motoreffekt                            | kW    | 0,75           |      |
| Spänning                               | V     | 400V 3fas 50Hz |      |
| Arbets höjd ( golv – c/c underrullar ) | mm    | 1000           |      |
| Maskinens yttermått :                  | Höjd  | mm             | 1320 |
|  | Bredd | mm             | 685  |
|  | Djup  | mm             | 600  |
| Vikt                                   | kg    | 200            |      |

**BELANO** MASKIN AB  
VERKTYG & MASKINER