

FALSSLUTARE PITTSBURGFALS

TRUMPF TruTool F-140



Elektrisk maskin för tilltryckning av pittsburgfals. Kan användas på raka arbetsstycken och även på inner- och ytterradier. Tillslutningen göres i en operation. Maskinen matar sig själv framåt under arbetsförloppet och ger ett jämnt och bra resultat. Elektrisk varvtalsreglering för optimal matningshastighet. Maskinen kan utan verktyg enkelt justeras för olika plåttjocklekar inom arbetsområdet. Ljudnivån är jämfört med handfalsning och tryckluftsdrivna maskiner betydligt lägre och maskinen är ergonomiskt utformad. Maskinen är även lämplig att använda till rostfritt material (max plåttjocklek vid 600 N/mm² är 0,6 mm)

Tekniska data	Typ	F -140
Plåttjocklek 400 N/mm ² ” W ”	mm	0,6 – 1,0
Falsstorlek ” H ”	mm	10 - 15
Max kanthöjd ” B ”	mm	13
Luftspalt ” C ”	mm	2,5
Matningshastighet	m/min	6 - 10 m/min
Minsta innerradie (förbockad)	mm	300
Minsta ytterradie	mm	500
Motoreffekt	kW	500
Vikt	kg	4,2

BELANO MASKIN AB
VERKTYG & MASKINER